

GOV - 1000 Series



► Vysokootáčkové obnitkovací overlocky




Vysokootáčkové obnitkovací overlocky se zabudovaným servomotorem 1x230V, který ušetří až 75 % elektrické energie oproti běžnému motoru, urychluje výrobu a zvyšuje efektivitu. Overlocky sešijí, oříznou a obnitkují materiál v jednom kroku. Diferenciální podávání umožňuje šitý materiál buď stahovat, nebo natahovat. Integrované LED osvětlení, nízké vibrace a hlučnost zajišťují komfort při šití.


► High speed overseaming overlock machines

High speed flat bed 4-thread and 5-thread overseaming overlock machines with direct drive built-in servomotor that saves up to 75 % of power and speeds up the production. Overlock machines stitch, cut the material and overseam in one step. Integrated LED light, low vibrations and noise provide seam comfort. Differential feeding allows the sewn material to either shrink or stretch. Suitable for the production of home textile and garments.

► Máquinas overlock de alta velocidade

Máquinas overlock de alta velocidade com motor servo direct drive 1x230V, qual economiza até 75 % de energia comparado a um motor convencional, acelerando a o processo de produção e aumentado a produtividade. As máquinas permitem cortar, costurar e encobrir as bordas do tecido em uma operação só. Mecanismo de transporte diferencial permite encolher ou esticar o material costurado. Lâmpada LED acoplada e baixo ruído e vibração propiciam muito conforto para o operador.





GOV-1000

GARUDAN®

| Specifikace Specifications Especificações | | GOV-1004-24 | GOV-1005-34 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | Podávání Feed Transporte | Spodní ponorné diferenciální podávání Lower drop differential feed Transporte inferior por dentes com mecanismo diferencial | |
| | Počet jehel Number of needles Número de agulhas | 2 | |
| | Počet nití Number of threads Número de fios | 4 | 5 |
| # stitch ISO4915 | Třída stehu Stitch code Classe do ponto | #514 | #516 |
| | Rozteč jehel Needle gauge Distância entre agulhas | 2 mm | 3 mm |
| | Šířka stehu Stitch width Largura do ponto | 6 mm | 7 mm |
| | Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto | 0,8 až 3,8 mm 0.8 to 3.8 mm 0,8 até 3,8 mm | |
| | Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas | B27 Síla Nm. 75-90 B27 size Nm. 75-90 B27 tamanho Nm. 75-90 | |
| | Zdvih patky Presser foot stroke Levantamento do calçador | 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm | |
| | Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura | 6.500 stehů/minutu 6,500 stitches/minute 6.500 pontos/minuto | |



ANITA B s.r.o.
 Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic
 tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00061 CZ/EN/PT 11/2018