

Typ Model Модель



# GS - 1800 serie









Průmyslový šicí stroj závorovací

Lockstitch bartacking industrial sewing machine

Промышленная швейная машина закрепочная

# GARUDAN<sup>®</sup>



Specifikace Specifications Спецификация	GS-1828	GS-1836	GS-1842
 Počet stehů Number of stitches Количество стежков	28	36	42
 Rychlost šití (ot./min) Sewing speed (rpm) Скорость шитья (ст./мин.)	2300	2300	2300
 Tloušťka šitého materiálu (mm) Material thickness (mm) Толщина сшиваемого материала (мм)	2	2	2
 Systém a tloušťka jehly Needle system and needle size Система и толщина иглы	134/90-100	134/90-100	134/90-100
 Délka závorčky (mm) Bar length (mm) Длина закрепки (мм)	9-20	9-20	9-20
 Šířka závorčky (mm) Bar width (mm) Ширина закрепки (мм)	1-3,5	1-3,5	1-3,5
 Odstrih nití Thread trimming Обрезка ниток	•	•	•
 Zdvih rámečku (mm) Presser clamp stroke (mm) Подъем рамки (мм)	17	17	17



Délka a šířka stehu je stavitelná pomocí dvou pák.

The length and the width of bar is adjustable by two levers.

Длина и ширина стежка регулируется с помощью двух рычагов.



СВ чарап  
СВ hook  
ЦБ челнок

#### Technická charakteristika

- Plynule stavitelná délka i šířka závorčky
- Šití v automatickém cyklu:  
spuštění přítlačného rámečku, šití závorčky, zastavení, odstrih nití, odhoz nití, zvednutí rámečku
- Dělený přítlačný rámeček

#### Technical features:

- Infinitely adjustable bar length and width
- Automatic sewing cycle:  
lowering the presser foot, bartacking, machine stop, thread trimming, displacing of upper thread above the presser foot, lifting the presser foot
- Divided presser clamp

#### Техническая характеристика

- Плавная наладка длины и ширины закрепки
- Автоматический цикл шитья:  
спуск рамки, шитье закрепки, остановка, обрезка ниток, подброска игольной нитки над рамку, подъем рамки
- Деленная нажимная рамка



Vyhazovač nití zajišťuje spolehlivý začátek šití s protažením horní nití na rub díla.

Thread wiper ensures proper start of sewing with upper thread pulled down to the seam side of fabric.

Подброска игольной нитки над рамку обеспечивает надежное начало шитья с просовыванием игольной нитки на изнанку шитого изделия.



ANITA, s.r.o.  
Průmyslová 2453/7  
680 01 Boskovice  
Czech Republic  
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496  
fax: +420 516 452 751  
e-mail: info@anita.cz  
www.garudan.cz, www.anita.cz

LF00023 CZ/EN/RJ 09/2012