

## GF-3131-447 MH



### ► Plochý šicí stroj pro šití středně silných a silných materiálů



Jednohřelový plochý šicí stroj se spodním ponorným a patkovým podáváním a se zabudovaným servomotorem 1 × 230 V a LED osvětlením. Odstrhání nití, elektromagneticky ovládané zpátkování a zdvih patky zrychlují výrobní procesy a snižují spotřebu nití. Stroj šije vázaným stehem a materiál je při šití posouván dvojnásobným podáváním (podavač+patka). Možnost použití nití do max. jemnosti Nm. 15 a délka stehu do 8 mm předurčuje tento stroj zejména pro přesné šití středně silných materiálů, jako je čalounění, sportovní potřeby, galanterie apod.

### ► Flat bed sewing machine for sewing of medium and heavy-weight materials

Flat bed single needle lockstitch industrial sewing machine with lower drop and presser foot feed (double feed). The machine is equipped with direct drive servomotor 1 × 230 V and integrated LED light. Functions of automatic thread trimming, backtacking and presser foot lift accelerate production and reduce consumption of threads. Feeding of material is ensured by double feed system (feed dog + walking foot). Possibility to use threads up to thickness Nm. 15. Maximum stitch length 8 mm makes this machine suitable for precision sewing of medium-weight materials, such as upholstery, sports accessories, furnishings, etc.

### ► Máquina de costura plana para materiais médios e pesados

Máquina de costura plana industrial de uma agulha com transporte duplo (por dente e calçador). A máquina é equipada por servomotor "direct drive" 1 × 220 V e luz LED integrada. Funções automáticas de corta-fio, retrocesso e levantamento de calçador aceleram processos de produção e reduzem consumo de fios. O transporte duplo do material é acionado por dente e calçador. Possibilidade de usar linhas com espessura máxima Nm. 15. O comprimento do ponto 8 mm torna esta máquina adequada para costura de precisão em materiais médios como estofados, acessórios esportivos, móveis, etc.





# GF-3131-447 MH

# GARUDAN®

| Specifikace<br>Specifications<br>Especificações |                                                                                                                       | GF-3131-447 MH                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>Podávání</b><br>Feed<br>Transporte                                                                                 | spodní ponorné a patkové<br>Double transport (by feed dog and walking foot)<br>Transporte duplo (por dente e calcador)                                                                 |
|                                                 | <b>Manuální zpátkování</b><br>Manual reverse stitching<br>Retrocesso manual                                           | •                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Automatické zapořítí</b><br>Automatic baktacking<br>Retrocesso automático                                          | •                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Automatický zdvih patky</b><br>Automatic presser foot lift<br>Calcador automático                                  | •                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Manuální zdvih patky kolenem</b><br>Manual presser foot lift (by knee)<br>Calcador acionado manual (por joelheira) | •                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Odstřih nití</b><br>Thread trimming<br>Corta-Fio                                                                   | •                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Přidržovač jehelní niti</b><br>Needle thread holder<br>Fixador da linha de agulha                                  | •                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | <b>Druh, velikost a způsob uložení chapače</b><br>Hook type and size<br>Tipo e tamanho da lançadeira                  | rotační, velikost L (cívka 26 mm), horizontálně uložený<br>rotary, size L (26mm bobbin diameter), horizontally situated<br>rotativa, tamanho L (diámetro da bobina: 26 mm), horizontal |
|                                                 | <b>Délka stehu</b><br>Stitch length<br>Comprimento do ponto                                                           | 8 mm                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | <b>Systém a síla jehly</b><br>Needle system and size<br>Sistema e tamanho de agulhas                                  | 135x17<br>síla Nm. 110-160<br>size Nm. 110-160<br>tamanho Nm. 110-160                                                                                                                  |
|                                                 | <b>Zdvih patky</b><br>Presser foot stroke<br>Altura máxima do calcador                                                | ručně 10 mm / kolenem 12 mm<br>10 mm by hand / 12 mm by knee<br>10 mm à mão / 12 mm por joelheira                                                                                      |
|                                                 | <b>Maximální rychlost šití</b><br>Maximum sewing speed<br>Velocidade máxima de costura                                | 2000 stehů za minutu<br>2000 stitches per minute<br>2000 pontos por minuto                                                                                                             |



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00059 CZ/EN/PT 08/2018