

Typ Model Модель





**GZ-625-543 H/L33**  
**GZ-625-5411 H/L33**  
**GZ-625-5412 H/L33**

Stroj s klikatým stehem pro šití silných materiálů

Zig-zag machines for heavy application

Зиг-заг машина для толстых материалов

**GARUDAN**®



**CE**



## Charakteristika


Jednohavlý stroj se spodním ponorným podáváním a barelovým chapačem šijící rovným nebo klikatým stehem. Stroj je standardně dodáván se třemi výměnnými vačkami, se kterými lze docílit rovného nebo klikatého šití s dvěma vpichy (1 steh), třemi vpichy (2 stehy) nebo čtyřmi vpichy (3 stehy). Elektropneumatické zapoštění a zdvih patky usnadňují operátorovi obsluhu stroje. Stroj je určen pro šití silných materiálů jako autoplachty, stany, lodní plachty apod.

## Technical features

Single needle flatbed machine with lower drop feed and barrel shuttle hook for zig-zag or normal stitching. Three cams are supplied as standard. By these cams it is possible to achieve straight stitching or zig-zag stitching with two points (1 stitch), three points (2 stitches) or four points (3 stitches). With electropneumatically overcasting and presser foot lift it is easy to control the machine. Machine is suitable for sewing heavy materials like tarps, tents, sails etc.

## Характеристика

Одноигльная машина с нижним продвижением с цилиндрическим челноком прямострочного или зиг-заг стежка. У машины стандартно три копиры для стежка – прямой, 2 уколы (один стежок), три уколы (2 стежки), 2 уколы (3 стежки). Электropневматическая закрепка и подъем лапки обеспечивают простое обслуживание машины. Машина предназначена для толстых материалов как брезенты, палатки, парусы.



Výměnou vačky lze docílit klikaté šití se dvěma vpichy (1 steh), třemi vpichy (2 stehy), čtyřmi vpichy (3 stehy) nebo rovného šití. Vačky jsou standardní součástí stroje.

By changing of the cam it is available: zig-zag sewing with two points (1 stitch), three points (2 stitches), four points (3 stitches) or straight sewing. Cams are supplied as standard.


Сменные копиры обеспечивают шитье - 2 уколы (1 стежок), три уколы (2 стежки), четыре уколы (три стежки) или прямой стежок. Копиры стандартно у машины.



Barelový chapač zajišťuje dostatečnou zásobu těch nejsilnějších nití.

Barrel shuttle hook ensures sufficient supply of thick threads.

Цилиндрический челнок с достаточным запасом очень толстых нитей.



### GZ - 625 - 5411 H/L33 GZ - 625 - 5412 H/L33

Elektropneumatický zdvih patky je realizován dvoučinným pneumatickým válcem. Silu přítlačku a zdvihu patky lze samostatně regulovat pomocí redukčních ventilů.

Electropneumatic foot lift is realized by double action pneumatic cylinder. Pressure reducers enable the regulation of pressure and foot lift force.

Электropневматический подъем лапки обеспеченный пневматическим цилиндром. Мощность прижима регулируется.



### GZ - 625 - 5411 H/L33

Elektropneumatické mikrozpátkování. Obsluze snadno přístupné tlačítko ovládá zapoštění.

Micro-reverse stitching. Reverse stitching is controlled by easily accessible push button.

Электropневматическая закрепка кнопкой.

## Specifikace / Specifications / Спецификация

MODEL	Feed	Reverse stitching	Automatic presser foot lifting	Puller	Hook	Stitch length (mm)	Stitch width (mm)	Needle system (size)	Presser foot stroke (mm)	Sewing speed (spm) max.	Arm (mm)	Air Consumption (MPa)
GZ - 625 - 543 H/L33	●	●	A - PGM	●	●	10	12	794 160-250	20	800	330	
GZ - 625 - 5411 H/L33	●	●	●	●	●	10	12	794 160-250	20	800	330	0,49
GZ - 625 - 5412 H/L33	●	●	●	●	●	10	12	794 160-250	20	800	330	0,49

\* na objednávku / option / по заказу

LF00032 CZ/EN/RU 02/2018



ANITA B s.r.o., Hliníky 2068, 680 01 Boskovice, Czech Republic, tel.: +420 516 454 774, 516 453 496  
fax: +420 516 452 751, e-mail: info@anita.cz, www.garudan.cz