

NHG - 500MS



- ▶ Průběžný fixační lis s čelně otevřeným průchozím prostorem a pracovní plochou šíře 50 cm se dodává včetně pracovního stolu. Spodní i horní teflonový pás je kontrolován na vodících válčcích pomocí spínačů, čímž je zabráněno jejich posuvu vůči sobě navzájem a fixovanému materiálu. Tím je také zajištěna jejich delší životnost. Rotační vrtulové stěrky zabráňují zpětnému vtažení výrobku zpět do lisu a udržují teflonové pásy v čistotě. Díky mechanicky nastavitelnému pracovnímu tlaku do 1,5 kg/cm², elektronicky nastavitelné době fixace a regulaci teploty dosáhnete velmi kvalitního a trvanlivého spojení výrobku s fixačním materiálem (vlizelínem).
- ▶ Continous fusing press machine with belt width 50 cm is delivered as complete including a table with wheels. Both upper and lower teflon belts are checked by the switches which prevents opposite rotation of each belt and prolong their lifespan. Machine is equipped with rotary cleaning system which keeps the both belts clean once working. High quality material fixing is ensured by mechanical adjustment of pressure up to 1,5 Kg/cm² and electronic setting of both heating time and temperature.

NHG-500MS


GARUDAN®

Specifikace Specifications	NHG-500MS
Napájení Power supply	1 x 230 V / 50 Hz / 25 A
Příkon Rated output	4,5 kW
Pracovní plocha Fusing width	500 mm
Teplota Temperature	max. 195 °C
Pracovní tlak Pressure	max. 1,5 kg/cm ²
Rychlost pásu Belt speed	max. 8,7 m/min
Doba fixace Heating time	5–20 sec
Rozměry Dimensions	1670 x 1000 x 345 mm
Hmotnost Weight	170 kg

Rotační vrtulové stěrky.
Rotary cleaner blades.



Elektronické nastavení teploty a doby fixace.
Electronic adjustment of temperature and heating time.



Mechanicky nastavitelný pracovní tlak.
Mechanical adjustment of pressure.



ANITA B s.r.o.
Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00080 CZ/EN/ 10/2020