

GZ - 5525 Series



GZ-5525-143 LM
GZ-5525-147 LM
GZ-5525-443 MH
GZ-5525-447 MH

► Stroje s klikatým vícevpichovým stehem



Řada plochých šicích strojů se spodním ponorným podáváním šijící ozdobným vícevpichovým klikatým stehem. Výměnou vačky lze docílit 17 druhů šití. Robustní konstrukce předurčuje použití tohoto stroje při obuvnické, galanterní a čalounické výrobě. Osa jehly je ve všech polohách kolmá k stehové desce, čímž se snižuje riziko lámání jehel. Stroje umožňují šití bavlněnými i syntetickými nitěmi. Maximální rychlost šití je 4000 stehů za minutu.













► ZIG ZAG machines with interchangeable cams

Flatbed machine series with drop feed for ZIG ZAG ornamental stitching. A wide variety of interchangeable cams allows up to 17 different types of stitching. Sturdy design of the machine is suitable for using in production of shoe uppers, further in manufacture of fancy goods and upholstery. Advantage of this machine is that needle penetrates the material in perpendicular position, which decreases the risk of needle breakage. Machine is adapted for stitching with both cotton and synthetic threads. The maximum sewing speed is up to 4000 SPM.

► Máquinas ZIG-ZAG com cames intercambiáveis




















Linha de máquinas de costura planas com arrasto inferior para a costura ornamental em zig-zag. Cambiando a came pode-se alcançar até 17 tipos de costura diferentes. A construção robusta predetermina a utilização da máquina na indústria de calçado, têxtil e de estofamento. O eixo da agulha mantém-se perpendicularmente com a placa de costura em todas as posições o que diminui o risco de quebra das agulhas. A máquina permite costura com filamento de algodão e/ou sintético. A velocidade de costura máxima é de 4000 PPM.



Specifikace Specifications Especificações		GZ-5525-143 LM	GZ-5525-147 LM	GZ-5525-443 MH	GZ-5525-447 MH
	Podávání Feed Arrasto	Spodní ponorné podávání Lower drop Inferior			
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Costura reversa manual	•		•	
	A - PGM Automatické zapořítí Automatic backtacking Retrôcesso automático		•		•
	A - PGM Automatický zdvih patky Automatic presser foot lift Calçador automático		•		•
	Manuální zdvih patky kolennem Manual presser foot lift by knee Elevação manual do calçador por joelho	•	•	•	•
	Odstřih nití Thread trimming Corte de linha		•		•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho de lançadeira	Rotační, velikost S (cívka 21 mm), horizontálně uložený Rotary, size S (21 mm bobbin diameter), horizontally situated Rotativa, tamanho S (bobina diâmetro 21 mm), horizontal		Rotační, velikost L (cívka 27 mm), horizontálně uložený Rotary, size L (27 mm bobbin diameter), horizontally situated Rotativa, tamanho L (bobina diâmetro 27 mm), horizontal	
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	5 mm			
	Šířka stehu Stitch width Largura do ponto	6 mm		10 mm	
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	134 (Nm. 80–110)		134 (Nm. 100–130) 135x17 (Nm. 100–130)	
	Zdvih patky (ručně/kolenní pákou) Presser foot stroke (by hand/by knee) Elevação do calçador (manual/ joelheira)	5 mm ručně 7 mm kolenní pákou 5 mm by hand 7 mm by knee 5 mm manual 7 mm joelheira	5 mm ručně 7 mm pedálem 5 mm by hand 7 mm by pedal 5 mm manual 7 mm pedal	5 (7*) mm ručně 7 (12*) mm kolenní pákou 5 (7*) mm by hand 7 (12*) mm by knee 5 (7*) mm manual 7 (12*) mm joelheira	5 (7*) mm ručně 7 (12*) mm pedálem 5 (7*) mm by hand 7 (12*) mm by pedal 5 (7*) mm manual 7 (12*) mm pedal
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	Max. 4000 stehů/minutu – dle typu vačky Max. 4000 stitches/minute – by type of cam Máx. 4000 pontos/minuto – conforme tipo de came		Max. 3500 stehů/minutu – dle typu vačky Max. 3500 stitches/minute – by type of cam Máx. 3500 pontos/minuto – conforme tipo de came	

* při použití jehly 135x17 ■ with needle 135x17 ■ com agulha 135x17

■ Dodávaný sortiment vaček ■ Available cam types ■ Tipos de cames disponíveis

Objednáací číslo Cam number Número da came	Šířka stehu Stitch width Largura do ponto (mm)	Vzor Pattern Padrão	Objednáací číslo Cam number Número da came	Šířka stehu Stitch width Largura do ponto (mm)	Vzor Pattern Padrão	Objednáací číslo Cam number Número da came	Šířka stehu Stitch width Largura do ponto (mm)	Vzor Pattern Padrão
								
D080674219	0*		D080674123	4,5 - 10		D080674114	4,5 - 10	
D080674122	3,5 - 6		D080674117	3,5 - 6		D080674116	4,5 - 10	
D080674113	4,5 - 10		D080674118	4 - 6		D080674119	4 - 10	
D080674124	4,5 - 10		D080674115	3,5 - 6		D080674120	2 - 5	
						D080674121	2 - 5	

standardní výbava / Standard cams / Cames padrão
*) určeno pro seřízení stroje / intended for machine setting / destinado para o ajuste da máquina
vačky na přání / Optional cams / Cames opcionais



ANITA B s.r.o.
Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00078 CZ/EN/PT 05/2020